LUKAS sollevatore di bobine

Sollevare, posizionare e allineare le bobine con il giunto rotante/ribaltabile opzionale. Diverse altezze di sollevamento per la Sua produzione.



Impiego e dotazione

Area di attività	**Converting**
Applicazioni	**Converting di etichette**

Descrizione

PrintsPaul · Movimentazione bobine

Porta le Sue bobine all'altezza di lavoro.

Le bobine di materiale pesanti vanno sull'attacco adatto. LUKAS supporta il Suo team nel sollevare, spostare e posizionare, dalla messa a disposizione delle bobine fino al caricamento della Sua macchina da stampa o di lavorazione.

Diverse altezze di sollevamento, versioni orizzontali e verticali e un giunto rotante/ribaltabile opzionale rendono LUKAS una soluzione flessibile per il cambio bobina quotidiano. Adattiamo il sollevatore bobine alle Sue bobine, alla Sua macchina e agli spazi disponibili.

LUKAS in immagini

LUKAS nell'applicazione

Video del prodotto. La dotazione mostrata dipende dalla versione scelta.

Meno sforzo durante il cambio bobina.

L’altezza adatta alla Sua macchina

La funzione di sollevamento manuale-idraulica facilita il sollevamento e l’allineamento della bobina. Con l’altezza di sollevamento adatta, il cambio bobina sulla Sua macchina può essere preparato in modo mirato.

Flessibile tra punto di prelievo e macchina

La struttura mobile favorisce percorsi brevi nella produzione quotidiana. Le nostre versioni a mandrino adattate hanno 600 mm di larghezza esterna alle gambe di appoggio. La possibilità di passare sotto il pallet viene verificata con il pallet effettivamente impiegato da Lei.

La presa giusta per le Sue bobine

Che le bobine siano disposte orizzontalmente o debbano cambiare posizione prima dell’inserimento: sono decisivi l’attacco adatto e il carico ammesso. A tale scopo sono disponibili diverse versioni e il giunto rotante/ribaltabile opzionale.

La famiglia di modelli LUKAS

Oltre a LUKAS 1800 e LUKAS 2200 esistono taglie compatte e sollevatori bobine orizzontali e combinati verticali/orizzontali. Ulteriori taglie e attacchi sono disponibili su richiesta.

Ausführung Hub-/Ladehöhe max. Tragfähigkeit max. Rollenaufnahme / Anwendung LUKAS 850 / PJ4085 850 mm Nach Ausführung Kompakte Dorn-Ausführung LUKAS 1200 / PJ4120 1.200 mm Nach Ausführung Dorn-Ausführung LUKAS 1500 / PJ4150 1.500 mm Nach Ausführung Dorn-Ausführung LUKAS 1800 / PJ4180-D 1.800 mm 100 kg Dorn Ø 68 × 650 mm Dornmodell PJ4200-D 2.000 mm 200 kg Dorn Ø 68 × 650 mm LUKAS 2200 / PJ4220 2.200 mm Auf Anfrage Höhere Ausführung, Aufnahme nach Konfiguration Vertikal/horizontal 1200 1.200 mm 200 kg Materialbreite bis 400 mm, Rollen-Ø bis 800 mm Vertikal/horizontal 1600 1.600 mm 200 kg Materialbreite bis 400 mm, Rollen-Ø bis 800 mm Horizontal 1500 1.500 mm 200 kg Materialbreite bis 400 mm, Rollen-Ø bis 800 mm Rollenheber 330 1.560 mm 250 kg Rollenbreite bis 330 mm, Rollen-Ø bis 800 mm Rollenheber 420 1.560 mm 250 kg Rollenbreite bis 420 mm, Rollen-Ø bis 800 mm

Opzione snodo girevole/ribaltabile

Prelevare una bobina disposta verticalmente e caricarla poi orizzontalmente nella macchina: il giunto rotante/ribaltabile estende i sollevatori bobine adatti per questa fase di lavoro. La testa espandibile azionata a manovella afferra la bobina tramite l’attacco da 76 mm. Il campo di rotazione indicato della versione va da 90° a 270°.

- Cambiare la posizione della bobina in base alla fase di lavoro successiva
- Attacco da 76 mm con testa espandibile e manovella
- Per sollevamento verticale e caricamento orizzontale
- Dotazione configurabile separatamente per modelli idonei

PrintsPaul adatta montaggio, attacco bobina e carico ammesso al sollevatore bobine scelto. Fa fede la portata dell’intera combinazione.

Guardare il video aggiuntivo sulla movimentazione verticale e orizzontale delle bobine ↗

Specifiche tecniche

Merkmal LUKAS 1800 PJ4200-D / 2.000 mm LUKAS 2200 Tragfähigkeit 100 kg 200 kg Auf Anfrage Hubhöhe Bis 1.800 mm 150–2.000 mm Bis 2.200 mm Dorn Ø 68 × 650 mm Ø 68 × 650 mm Nach Konfiguration Stützbeine Außenbreite 600 mm 600 mm 600 mm Außenmaße laut Typenschild 1.050 × 600 × 2.030 mm 1.050 × 600 × 2.210 mm Auf Anfrage Eigengewicht 80 kg 85 kg Auf Anfrage

Altre dimensioni e altezze

Ausführung Hub-/Ladehöhe Bauhöhe / Maße Eigengewicht PJ4085 / LUKAS 850 850 mm 1.060 mm Bauhöhe Auf Anfrage PJ4120 / LUKAS 1200 1.200 mm 1.420 mm Bauhöhe Auf Anfrage PJ4150 / LUKAS 1500 1.500 mm 1.720 mm Bauhöhe Auf Anfrage Vertikal/horizontal 1200 1.200 mm 1.525 × 700 mm (H × B) 80 kg Vertikal/horizontal 1600 1.600 mm 1.725 × 700 mm (H × B) 80 kg Horizontal 1500 1.500 mm 1.725 × 700 mm (H × B) 80 kg Rollenheber 330 / 420 160–1.560 mm 840 × 650 × 1.700 mm (L × B × H) Auf Anfrage
Altezze costruttive delle varianti PJ compatte secondo la panoramica standard dei modelli. La versione modificata da 1.800 mm è riportata con i dati della sua targhetta. Attacco bobina, portata e dimensioni vengono definiti per la configurazione ordinata.

Quale LUKAS è adatto alla Sua produzione?

Ci indichi peso, larghezza e diametro della bobina, diametro dell'anima e altezza di carico. Le proponiamo la versione adatta, su richiesta con snodo girevole/ribaltabile.

Richiedere consulenza e offerta

RENT–TEST–BUY @PAUL

Noleggi la macchina, produca in condizioni reali e decida in seguito. In caso di acquisto, una parte del noleggio viene scalata.

printspaul.it/add-on/lukas-rollenheber

Consulenza e offerta

Paul Arndt, amministratore delegato
+49 2403 7829-30
mail@printspaul.com

Nonostante un controllo accurato, tutti i dati sono forniti senza garanzia. Valori a seconda della configurazione e della dotazione. Con riserva di modifiche tecniche.